

USB5

Die USB Doppel-Bordsteckdose (max. 2A + 1A) setzt die Eingangsspannung von 12V auf USB-Standard 5V um.

Das Gehäuse ist IP54 wettergeschützt, die 1,2 m Leitung mit Batteriekabelschuhen erlaubt den flexiblen Einbau am Lenker- oder Rohrgestänge. Durch 4 Befestigungslöcher kann die Steckdose aber nicht nur mit Kabelbindern montiert, sondern auch gut an Flächen oder z.B. unter ein Armaturenbrett geschraubt werden.

Optionales Zubehör: Um den Dauerstromverbrauch von 0,15W/12V bei Standzeiten zu unterbinden, ist optional ein Mini Ein/Aus Schalter **BA24** erhältlich.

Natürlich kann die Steckdose auch über Zündung angeschlossen werden, um einen Dauerstromverbrauch zu unterbinden.

- Wasserdichtes IP54 Gehäuse
- Flexibler Einbau durch 1,2 m Kabellänge
- Sicherung und Halter im Lieferumfang
- Kompakte Bauform für eine Doppel-USB
- Universalbefestigungsmöglichkeit für Gestänge oder Fläche

The specially designed USB twin socket (max. 2A + 1A) sets the input voltage from 12V to 5V USB standard. The housing is weatherproof with IP54, the 1.2 m cable with battery terminals and fuse allows flexible mounting on the handlebars or tubing string with cable ties or is screwed on a dashboard.

*Optional accessory: **BA24** Mini switch on/off for disconnect the 0,15E/12V continuous current consumption. Or connect via ignition to stop the continuous current consumption.*

- *Waterproof housing IP54*
- *Flexible mounting with 1,2 m cable*
- *Fuse and fuse holder included*
- *Compact twin USB housing*
- *Universal bracket*

Abmessungen / Dimensions

L / B / H:	65 x 44 x 33 mm
Kabel/ Cable:	1200 mm
Kabelschuh/ Ring connector:	6 mm